## Configurer son compte adresse professionnelle sur Thunderbird

Dans le cas où vous avez un ordinateur connecté en fond de classe et si une adresse de classe existe, c'est-à-dire qu'il y a déjà un compte Thunderbird.

Ouvrir Thunderbird.

🐺 Relever 🔽 🖍 Écrire	•	C Cł	nat 🙎 Adresses 🛛 Š Étiquette 🗸 🍟 Filtre rapide					
Nom	™ 1	tal 🛱 ▼6794	Thunderbird Courrier -					
🛛 🔤 formatiolouse.fr		• 51						
Dossiers locaux Blogs et nouvelles	ossiers locaux *4393 logs et nouvelles Courrier électronique							
			Lire les messages					
			Écrire un nouveau message					
			Comptes					
			Voir les paramètres pour ce compte					
			🛋 Configurer un compte :					
			🖂 Courrier électronique 🗡 Messagerie instantanée 🛛 🖓 Groupes					

Pour le 1, activer le compte déjà existant en le sélectionnant.

Cliquer ensuite sur « Courrier électronique ».

Une nouvelle fenêtre s'ouvre, on entre dans la configuration...

Configurer une adresse électronique existante						
Votre <u>n</u> om complet :	Prénom Nom 1	Votre nom, tel qu'il s'affichera				
<u>A</u> dresse électronique :	adresse@example.com <b>2</b>	Votre adresse électronique existante				
<u>M</u> ot de passe :	Mot de passe 3					
	✓ Retenir le mot de passe					
Obtenir une adresse é	lectronique	<u>C</u> ontinuer Ann <u>u</u> ler				

Pour les points 1 et 2, c'est suffisamment explicite. Pour le 3, à la base, le mot de passe est le NUMEN sauf si vous l'avez modifié.

Quand vous cliquez sur « Continuer », une nouvelle fenêtre s'ouvre...

Configurer une adresse électronique existante											
Votre <u>n</u> om complet :	Mad Max	Votre nom, tel qu'il	s'affichera								
<u>A</u> dresse électronique :	Mad.Max@ac-toulouse.fr	Votre adresse électr	onique existante								
<u>M</u> ot de passe :	•••••	]									
	Retenir le mot de pass	2									
Identifiant :	DOMAIN\username										
🔺 Thunderbird n'a pas réussi à trouver les paramètres pour votre compte courrier.											
	Nom d'hôte	du serveur	Port	SSL	Authentification						
Serveur entrant : PO	P3 <mark>1</mark> ~ messagerie	ac-toulouse.fr 2	995 <b>4</b> ~	SSL/TLS ~	Mot de passe normal 5 🗸						
Serveur sortant : SMTP message		ac-toulouse.fr $3$ $\sim$	465 6 ~	SSL/TLS $\sim$	Mot de passe normal 🛛 🗸 🗸						
Identifiant : Serv	veur entrant : mmax1	7		Serveur sortant :	mmax1						
Configuration avancée Re-tester Terminé Annuler											

- Au niveau du 1, passer en POP3
- Au niveau des 2 et 3, insérer « messagerie » comme ci-dessus.
- Pour le 4 → choisir « 995 », pour le 6 « 465 »
- Pour le point 5 et en-dessous, choisir « Mot de passe normal »
- Pour le 7, il faut inscrire votre identifiant « I-Prof ». En général, initiale du prénom, suivi du nom et éventuellement d'un chiffre (ou 2).
- Cliquer sur « Terminé » et ça devrait le faire.

S'il n'y a pas de compte ou pas d'ordinateur, il faut d'abord télécharger **<u>Thunderbird</u>**. Ensuite, la configuration est identique.

## REMARQUE

Des informations confidentielles peuvent circuler via votre messagerie professionnelle (GEVA-sco, documents divers...). Penser à fermer le Thunderbird une fois les messages consultés ou à configurer une mise en veille avec mot de passe au démarrage.

N'hésitez pas à contacter l'<u>ERUN</u> si besoin.